

# Bom ES-EU-M Syrefast

## Elektrisk vippebom → 9 m

Type:	Bom ES-EU-M
Vare nr.	51060020015 (6m) 51060020020 (7m) 51060020025 (8m) 51060020030 (9m)
Produsent:	Rusthoven Verkeerstechneik B.V
Størrelse: HxBxL:	1180mm x 686mm x 608mm
Høyde bomarm	938mm
Bomarm dimensjon	Ø 136, lengde opp til ca. 9,15 m fra senter bomhus
Vekt:	Ca. 430 kg
Materiale:	Bomhus: Syrefast stål (316L) Stamme: Varmforsinket stål.
Farge:	RAL 7032 (grunnet og pulverlakkert 120 µ)
Motor og gir:	3 fase motor 230/400 VAC. – 50Hz 0,75Kw (se skjema for endring) Strømtrekk 230/400 VAC 3,0 /1,7 A Snekkegir - oljefyllt
Manuell kjøring	Sveiv for mekanisk opp og ned i bomhus 19mm pipe Retning angitt på motor
Slaglengde	Justerbare induktive givere, bom åpen/lukket.
Åpne- lukketid:	Ca. 10 sek
Sikring:	Låsbar service-bryter i bomhus. Mekanisk sperre for manuell kjøring. Induktiv giver på dør med signal til styresystem.
Elektrisk:	Koblingsboks, nipler, endebrytere med mer - IP 66 eller høyere.
Driftstemperatur:	-30/+60 grader C
Bomarm tilkobling:	Hurtigplugg.
Produksjonsstandarder:	Maskindirektivet 2006/42/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Lavspenningdirektivet 2006/95/EG

